

接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX 2+にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
「WX05」をご利用いただくにあたり、下記①～③の手順で接続設定を行ってください。

① au IC カードをルータ本体にセットする

同梱の「つなぎかたガイド」STEP①「設定の準備をしよう」を参照の上、
au ICカードをルータ本体に取り付けてください。



② Wi-Fi接続する

「つなぎかたガイド」STEP②「無線LAN (Wi-Fi) 接続しよう」を参照の上、
ご利用端末（スマートフォンやPCなど）とルータをWi-Fi接続してください。

※手動設定でWi-Fi接続をご希望の場合は、「つなぎかたガイド」裏面
POINT①「手動設定で無線LAN (Wi-Fi) 接続するには」を参照ください。



③ ルータの電源を入れ、APN設定を行う

裏面の「APN設定の流れ」をご確認の上、APNを設定してください。

※必ず本操作を行ってください。

[裏面へ](#)

設定完了

APN設定の流れ ※必ず本操作を行ってください。

STEP 1

ルータの電源ボタンを軽く押すとロック画面が表示されます。鍵のマークをスライドしてロックを解除します。



STEP 4

「ネットワーク設定」画面が表示されます。画面をスクロールして①、「APN設定」をタップします②。




STEP 2

「ホーム」画面が表示されます。「設定」をタップします。



STEP 5

「OK」をタップします。




STEP 3

「設定」画面が表示されます。「ネットワーク設定」をタップします。



STEP 6

「APN設定」画面が表示されますので、「AN01 (※)」を選択します。そのまましばらくすると「ホーム」画面が表示されます。



※固定IPアドレスをご利用になる方は「AN02」を選択してください。

以上で設定は完了です。



お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

ASAHIネット 技術サポート (年中無休 10:00~17:00)

0120-577-126 携帯電話・IP電話など 03-6631-0858