

はじめにご確認ください

モバイルルータ Galaxy 5G Mobile Wi-Fi

接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX +5Gにお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
「Galaxy 5G Mobile Wi-Fi」をご利用いただくにあたり、下記①～③の手順で接続設定をしてください。

① au IC カードをルータ本体にセットし、ルータの電源を入れる

同梱の「はじめてガイド」にある「au ICカードを取り付ける」を参照し、
au ICカードをルータ本体に取り付けてルータの電源を入れてください。



② ファームウェアの更新を行う

同梱の「ご利用にあたっての注意事項(保証書)」のp.25にある「ソフトウェアを更新する」を参照し、
ファームウェアの更新を行ってください。

③ Wi-Fi接続する

「はじめてガイド」にある「初期設定を行う」を参照しルータを設定後、ご利用端末（スマートフォン
やPCなど）とルータをWi-Fi接続してください。

設定完了

固定IPアドレスプランをご契約の方は、裏面も併せてご確認ください
※固定IPアドレスのご利用には裏面の設定が必要です



お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

ASAHIネット 技術サポート（年中無休 10:00～17:00）

 0120-577-126 携帯電話・IP電話など 0570-071-085



SG-SCR01

APN設定の流れ

※固定IPアドレスプランをご利用になる場合は、必ず本操作を行ってください。

STEP 1

「ホーム」画面が表示された状態から、画面上の **☰** をタップし「通信設定」→「APN」へ進み、画面上の **⋮** をタップ→「追加」へ進んでください。



STEP 2

以下の情報を入力し、「保存」をタップしてください。

※名前以外は記載の値をそのままご入力ください



名前	任意 例) asahinet 等
アクセスポイント名	remote.kddi.com
ユーザー名	f@wx5g.f.asahinet.jp
パスワード	0000
認証	CHAP
PDN	IPv4

STEP 3

再び「APN」画面に戻り、上記で作成したプロファイルを選択→「保存」をタップ



以上で設定は完了です。